
ORDINARY MILD STEEL SHORT LINK CHAIN






Size (D)		Inside Length(L)	Outside Width(W)	Approx. Weight kg/m	
IN.	mm	mm	mm	Bright	H.D.G.
1/8	3.2	16	12	0.187	0.194
5/32	4	18.5	14.5	0.305	0.312
3/16	4.7	19	17	0.430	0.443
7/32	5.5	20	19	0.604	0.623
1/4	6.35	22	21	0.820	0.846
5/16	7.94	26.5	27.2	1.312	1.352
3/8	9.5	28	32	2.001	2.064
7/16	11.11	34	36	2.690	2.772
1/2	12.7	39	43	3.445	3.543
5/8	15.8	45	53	5.479	5.643
3/4	19	55	63	7.956	8.202
7/8	22.2	64	74	10.761	11.089
1	25.4	73	84	14.272	14.698

ORDINARY MILD STEEL MEDIUM LINK CHAIN






Size (D)		Inside Length(L)	Outside Width(W)	Approx. Weight kg/m	
IN.	mm	mm	mm	Bright	H.D.G.
1/8	3.2	20	12	0.177	0.180
5/32	4	23	15	0.285	0.295
3/16	4.7	25	18	0.400	0.410
7/32	5.5	26	19	0.558	0.574
1/4	6.35	26	23	0.801	0.820
5/16	7.94	32	29	1.247	1.280
3/8	9.5	35	35	1.821	1.870
7/16	11.11	38	38	2.526	2.592
1/2	12.7	50	45.5	3.182	3.281
5/8	15.8	60	56.7	4.987	5.118
3/4	19	76	69	7.087	7.316
7/8	22.2	90	80	9.613	9.908
1	25.4	105	95	12.631	12.992

ORDINARY MILD STEEL LONG LINK CHAIN






Size (D)		Inside Length(L)	Outside Width(W)	Approx. Weight kg/m	
IN.	mm	mm	mm	Bright	H.D.G.
1/8	3.2	23	12	0.171	0.177
5/32	4	27	15	0.272	0.285
3/16	4.7	31	17	0.367	0.384
7/32	5.5	32	19	0.525	0.541
1/4	6.35	33	21	0.715	0.735
5/16	7.94	48	31	1.115	1.148
3/8	9.5	60	37	1.575	1.624
7/16	11.11	71	41	2.067	2.116
1/2	12.7	85	48.5	2.740	2.822
5/8	15.8	114	61.5	4.199	4.331
3/4	19	125	75	6.266	6.430
7/8	22.2	140	88	8.661	8.924
1	25.4	155	100	11.417	11.745



DIN763 LINK CHAIN





Size (d)		Inside Length(t)		Outside Width(b)		Approx. Weight
mm	±mm	mm	±mm	mm	±mm	kg/m
2.0	0.5	22	1.0	8	0.4	0.06
2.5	0.5	24	1.1	10	0.5	0.10
3.0	0.5	26	1.2	12	0.6	0.15
3.5	0.5	28	1.3	14	0.7	0.20
4.0	0.5	32	1.5	16	0.8	0.27
4.5	0.5	34	1.7	18	0.9	0.35
5.0	0.5	35	1.8	20	1.0	0.43
5.5	0.5	38.5	1.8	22	1.1	0.52
6.0	0.5	42	2.0	24	1.2	0.63
7.0	0.5	49	2.5	28	1.4	0.86
8.0	0.5	52	2.5	32	1.6	1.10
8.5	0.5	56	2.8	34	1.7	1.25
9.0	0.5	59	3.0	36	1.8	1.41
10.0	1	65	3.2	40	2.0	1.75
11.0	1	72	3.4	44	2.0	2.11
12.0	1	78	3.6	48	2.3	2.55
13.0	1	82	4.0	52	2.5	2.95
16.0	1	100	5.0	64	3.2	4.45
18.0	1	113	5.2	70	3.2	5.65
19.0	1	119	5.6	72	3.4	6.25
20.0	1	120	6.0	75	3.8	7.00
22.0	1	127	6.0	82	4.0	8.55
25.0	1	140	6.6	85	4.2	10.90
28.0	1	152	7.0	96	4.7	13.90
32.0	1	171	7.8	108	5.2	18.20