

G411 Standard Wire Rope Thimble

- Recommended for Light duty service.
- Hot-dipped galvanized or zinc plated as requirement.
- G411 meets the requirements of Federal Specification FF-T-276b.

Size (in)	Dimension (in)			Weight (kg/pc)
	A	B	C	
1/8	1.31	0.69	0.16	0.013
3/16	1.31	0.69	0.22	0.013
1/4	1.31	0.69	0.28	0.013
5/16	1.5	0.81	0.34	0.018
3/8	1.63	0.94	0.41	0.029
1/2	1.88	1.13	0.53	0.057
5/8	2.25	1.38	0.66	0.113
3/4	2.5	1.63	0.78	0.227
7/8	3.5	1.88	0.94	0.385
1	4.25	2.5	1.06	0.453
1-1/8-1-1/4	4.5	2.75	1.31	0.793
1-3/8	7.54	3.54	1.42	1.266
1-1/2	8.11	4.13	1.56	1.42
1-5/8	9.06	4.33	1.69	1.726
1-3/4	9.59	4.33	1.81	2.216
1-7/8	10.4	4.5	2.05	2.333
2	10.63	4.5	2.09	2.8
2-1/2	11.63	5.98	2.52	4




G414 Extra Heavy-duty Wire Rope Thimble

- Recommended for Light duty service.
- Hot-dipped galvanized or zinc plated as requirement.
- G414 meets the requirements of Federal Specification FF-T-276b.

Size (in)	Dimension (in)			Weight (kg/pc)
	A	B	C	
1/4	1.36	0.88	0.28	0.03
5/16	1.88	1.06	0.34	0.051
3/8	2.13	1.13	0.41	0.113
1/2	2.38	1.25	0.47	0.136
9/16	2.75	1.5	0.53	0.231
5/8	2.75	1.5	0.59	0.236
3/4	3.25	1.75	0.66	0.34
7/8	3.75	2	0.78	0.667
1	4.25	2.25	0.94	0.794
1-1/8-1-1/4	4.5	2.5	1.06	1.247
1-1/4-1-3/8	5.13	2.88	1.31	1.637
1-3/8-1-1/2	6.25	3.5	1.44	3.71
1-5/8	6.5	3.5	1.56	5.33
1-3/4	8	4	1.72	7.71
1-7/8-2	9	4.5	1.84	8.05
2-1/4	12	6	2.09	11.34
2-3/8	14	7	2.38	17.92
2-1/2	14.88	7	2.52	22.15
2-3/4	15.7	7.4	2.62	28.5
2-7/8	16.46	7.4	2.9	30.12
3	17.45	7.72	2.99	36
3-1/2	18.31	7.72	3.15	38.5
	19.88	9.45	3.74	44






DIN6899A Type Wire Rope Thimble

Size (mm)	Dimension (mm)			Weight (kg/pc)
	A	B	C	
2.5	3	21.5	10	0.0014
3	3.5	23.5	11	0.0035
3.5	4	26.5	12	0.0038
4	5	28.5	13	0.0042
5	6	30	14	0.0080
6	7	33	15	0.0081
7	8	35	16	0.011
8	9	39	18	0.017
9	10	43	20	0.021
10	11	47.5	22	0.035
11	12	51.5	24	0.037
12	13	56.5	26	0.053
13	14	61	28	0.073
15	16	69.5	32	0.083
16	18	78	35	0.179
18	20	86.5	40	0.27
20	22	95	44	0.36
24/26	26	90	48	0.52





DIN6899B Type Wire Rope Thimble


Size (mm)	Dimension (mm)			Weight (kg/pc)
	A	B	C	
2.5	3	19	12	
3.5	4	21	13	0.005
4	5	23	14	0.008
5	6	25	16	0.01
6	7	28	18	0.016
7	8	32	20	0.019
9	10	38	24	0.03
11	12	45	28	0.047
13	13	48	30	0.068
14	14	51	32	0.08
15	16	58	36	0.1
16	17	61	38	0.145
17	18	64	40	0.18
18	20	72	45	0.2
20	22	80	50	0.29
22	24	90	56	0.32
24	26	99	62	0.47
26	28	112	70	0.59
28	30	120	75	0.8
30	32	128	80	1.1
32	34	152	92	0.23
34	36	160	100	1.56
36	38	176	110	1.76
38	40	184	115	1.92
40	42	192	120	2.92
				3.2



European Type Wire Rope Thimble

Size (mm)	Dimension (mm)					Weight (kg/pc)
	A	B	C	D	E	
4	25	20	11	7	4	0.01
5	31	24	15	8	5	0.012
6	37	29	18	10	6	0.017
7	44	34	22	11	7	0.026
8	51	38	24	12	8	0.031
10	64	46	30	14	10	0.068
12	76	57	38	18	12	0.093
14	82	60	40	20	14	0.12
16	89	64	42	22	16	0.139
18	102	69	45	26	18	0.22
20	115	79	51	28	20	0.291
22	127	89	54	30	22	0.399
24	140	102	64	34	24	0.484
26	152	105	64	34	26	0.662
28	165	115	73	38	28	0.736
30	178	121	79	44	30	1.01
32	203	133	93	46	32	1.245





DIN3091 Type Wire Rope Thimble

Size (mm)	Dimension (mm)				Weight (kg/pc)
	a	b	c	d1	
8	9	15	40	14	0.122
10	11	17.5	50	18	0.23
12	13	20	60	21	0.365
14	16	23.5	70	25	0.625
16	18	26	80	28	0.792
18	20	28.5	90	31	1.042
20	22	31	100	35	1.51
22	24	33.5	110	38	2.144
24	26	36	120	41	2.95
26	29	39.5	130	44	3.491
28	31	42	140	47	4.093
32	35	47	160	53	5.808
36	40	53	180	59	9
40	44	58	200	65	12.74